

6. SEINÄKIINNITYKSET

Seinäkiinnikkeitä tulee käyttää vain kohtuullinen määrä.

1. Kipsilevyseinä (väliseinät)

Hyväksyttäviä kiinnikkeitä ovat erilaiset taulukoukut ja teräsnaulat (kuva alapuolella). Tulppakiinnitystä ei tule käyttää lainkaan.



2. Betoniseinät

Jos betoniseinälle halutaan tehdä kiinnityksiä, ne tehdään tulppakiinnityksellä (kuva alapuolella).



3. Itseporautuvat kiinnikkeet

Kuvan 3. kaltaisten kiinnikkeiden **käyttö on kiellettyä**, koska ne tuhoavat seinäpinnat.

Jos asukas kuitenkin haluaa käyttää itseporautuvia kiinnikkeitä, on hän velvollinen saattamaan seinät alkuperäiseen kuntoon pois muuttaessaan.



Poismuutettaessa huomioitavat asiat

Jos seinässä on huomattavia kiinnikkeiden jälkiä, kohta pitää ennallistaa: proppu poistetaan kärkipihdeillä, reikä täytetään, kohtaan "täpätään" oikean väristä maalia esim. vesiväripensselillä.

Maali on yleensä sävyä F 157 puolikiiltävä, poikkeuksia kuitenkin on, asian täydellinen varmuus on tarkastettava asiakaspalvelu@avoasunnot.fi. Mikäli korjaus ei onnistu, saatetaan seinä korjauttaa harkinnan mukaan ammattimaalarilla ja työstä voi tulla poismuuttajalle kustannuksia.